電源制御部（ＡＰＣ－１０１）仕様書

概　要

本機は、３０Ａを制御可能なユニットです。
他に、前面パネルに非連動のサービスコンセントを装備しています。
外部制御入出力を装備していますので、本機の遠隔操作が可能です。

主要規格

ＡＣ入力	ＡＣ１００Ｖ／３０Ａ　×１
ＡＣ出力	電源連動　×２（１系統当たり１５Ａ、２系統で３０Ａ以下）
	電源非連動×２（５Ａ以下・前面パネル）
電源連動系統ＯＮ／ＯＦＦ時間	ＯＮ時　：遅延無し
	ＯＦＦ時：遅延無し
外部制御入出力	電源制御入力：ＤＣ２４Ｖ　ＩＮ（約４０ｍＡ）
	タリー出力　：無電圧メーク接点（ＤＣ１２５Ｖ　１０Ａ　ＭＡＸ）
電源	ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
消費電力	約５Ｗ
外形寸法	４８３Ｗ×１３２Ｈ×２２８Ｄ　ｍｍ（突起部含まず）
質量	約８ｋｇ
付属品	外部制御用コネクタ、アクリルカバー、取扱説明書

使用コネクタ

外部制御入出力　・・・・・・・・・・・・・・・　Ｐ－１３２４－ＳＴＡ（ヒロセ）

使用端子台

ＡＣ入力　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　Ｆ２０５１ＮＥ－Ｍ４－１０Ｐ（フジコン）
ＡＣ出力　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　Ｆ２０３５ＥＷ－１０Ｐ（フジコン）　×２

パネル図

